FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CHAIN WAX TERRENOS SECOS

Lubricante Cerámico para Cadena · con P.T.F.E.

LUBRICA



SEGURIDAD

PELIGRO. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. Mantener alejado del calor, chispas y llamas abiertas; no fumar. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C. Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantiene tu cadena lubricada y libre de polvo, incluso en las condiciones más extremas.

DESCRIPCIÓN

Lubricante cerámico con P.T.F.E. para terrenos secos y off-road. Crea una capa duradera de cera que protege la cadena y silencia los cambios.

BENEFICIOS CLAVE

- ✔ Repele tierra y contaminantes
- ✔ Evita la oxidación
- ✔ Crea una capa duradera de cera lubricante que reduce la fricción
- ✔ Cambios suaves y silenciosos
- ✔ Mejora la eficiencia de cada pedaleo
- ✔ Ideal para trayectos "off-road"
- ✔ Contiene P.T.F.E.

¿DÓNDE USARLO?

Cadena de motos y bicicletas en terrenos secos y off-road.

¿CÓMO USARLO?

1. Agita energéticamente y rocía sobre la cadena y el engrane de manera uniforme mientras recorres la cadena hasta ver que todo se haya cubierto con la cera.
2. Procura lubricar tu cadena 20 minutos antes de rodar para optimizar su funcionamiento.

No aplicar en frenos y puños.

DATOS TÉCNICOS

Presentación	Aerosol 250 ml (10 oz) · ≈ 200 g de producto
Código interno	Chain Wax Dry · C
EAN / GS1	7500465235373
Estado físico	Líquido en aerosol · seca a capa de cera
Color	Blanco
Olor	Característico, a aceite lubricante
Base de la fórmula	Cera lubricante en aceites base petróleo (~50 %) con hidrocarburos ligeros · aditivo cerámico P.T.F.E.

Propelente	A-46 (mezcla de hidrocarburos propano / butano)
Inflamabilidad	Aerosol extremadamente inflamable (propelente A-46) · autoignición del concentrado ≈ 225 °C
Densidad (20 °C)	Concentrado ≈ 0.9 g/mL
pH	No aplica (producto no acuoso)
Vida útil	36 meses en envase cerrado, bajo las condiciones de almacenamiento indicadas
Almacenamiento	Lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de fuentes de ignición. No exponer a más de 50 °C ni a la luz directa del sol.
Compatibilidad	Cadenas de moto y bicicleta, incluidas O-Ring. No aplicar en frenos ni puños.

FABRICANTE **Bikes Shot®** · Río Volga 11, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, CDMX · Tel./WhatsApp +52 55 6157 2514 · Emergencias 55 3466 1177 · contacto@bikesshot.com · www.bikesshot.com.mx · Hecho en México · Marca registrada.