FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SILICON LUBE

Lubricante y Protector de Suspensiones

PROTEGE



Fórmula avanzada de Silicón para la lubricación, protección y optimización de suspensiones.

DESCRIPCIÓN

Tu solución integral para maximizar el rendimiento de la suspensión. Protege retenes, empaques y sellos. Previene que plásticos y gomas se resequen o agrieten.

BENEFICIOS CLAVE

- ✔ Protege retenes y empaques de suspensiones
- ✔ Protege contra la corrosión
- ✔ Previene que plásticos y gomas se resequen o agrieten

¿DÓNDE USARLO?

Suspensiones de motocicletas y bicicletas. Plásticos y gomas: defensas, tapas y cubiertas.

¿CÓMO USARLO?

1. Agita y rocía sobre el recorrido de la suspensión.
2. Comprime la suspensión varias veces para que el lubricante penetre y humedezca los sellos.
3. Retira el exceso con un paño de microfibra.

No aplicar en discos de freno, balatas ni superficies de agarre como empuñaduras.

SEGURIDAD

PELIGRO. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. Mantener alejado del calor, chispas y llamas abiertas; no fumar. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C. Mantener fuera del alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS

Presentación	Aerosol 400 ml (16 oz) · ≈ 235 g de producto
Código interno	Silicon Lube · S
EAN / GS1	7500465235328
Estado físico	Líquido en aerosol
Color	Incoloro
Olor	Característico
Base de la fórmula	Silicón líquido puro, sin solvente

Propelente	A-46 (mezcla de hidrocarburos propano / butano)
Inflamabilidad	Aerosol extremadamente inflamable (propelente A-46) · autoignición del concentrado ≈ 225 °C
Densidad (20 °C)	Concentrado ≈ 0.96 g/mL (silicón líquido puro)
pH	No aplica (producto no acuoso)
Vida útil	36 meses en envase cerrado, bajo las condiciones de almacenamiento indicadas
Almacenamiento	Lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de fuentes de ignición. No exponer a más de 50 °C ni a la luz directa del sol.
Compatibilidad	Retenes, sellos, empaques, plásticos y gomas. No aplicar en discos, balatas ni empuñaduras.

FABRICANTE **Bikes Shot®** · Río Volga 11, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, CDMX · Tel./WhatsApp +52 55 6157 2514 · Emergencias 55 3466 1177 · contacto@bikesshot.com · www.bikesshot.com.mx · Hecho en México · Marca registrada.